

Ølen Trevare – Tretrapper FDV dokumentasjon.

Trapper produsert i tre til bruk innvendig i bygg.

Produktets eigenskapar.

- Materialar:** Furu, Eik, Marabu, Ask, Bøk, Kirsebær og andre treslag på førespurnad. Skruar og boltar i eløksert stål.
- Utføring:** Trinn er frest inn i vange eller ligger oppå vangar. (oppsadlet)
Opne trapper har barnesikringslist under trinn.
Tette trapper leverast med heiltre eller x-finier i bakkant trinn.
Rekkverk leverast i stål/ tre eller i kombinasjon av dette.
- Overflate:**
- Lakkert:** Syreherda lakk.
Malt: Grunna 2 komponent oljebasert.
Beisa: Spritbeis lakkert med syreherda lakk.
Ubehandla: Kunden behandlar etter eige ønske. Enkelte former for overflatebehandling kan føre til knirk. og forandring i materialane sin råme.
Ølen Trevare tar ikkje ansvar for dette ved levering av ubehandla trapper
- Godkjenning:** Det er ikkje etablert egen godkjenning for denne typar trapp. Men ein følgjer krav til mål inntrinn, opptrinn, og opningar.
- Produksjon:** Ølen Trevare as, Dommersnes, 5568 Vikebygd.
- Vedlikehald:** Vanleg støvtørking, vasking med normalt såpevatn.
Ved slitasje i lakk/ maling må det brukast oljebasert lakk/ maling for fornying av slitelag. Følg annvisning på lakk/ maling produsenten.
Tre har ulik hardleiksgrad, ein bør difor ikkje utsette dei for stort trykk med spisse gjenstandar. I trapper som er utsett for stor slitasje bør ein bruke harde tresortar eventuelt innfresing av slitekant i forkant av trinn. Eller legge golvbelegg i trinna.
- Sikkerheit:** Når ein går i trappa, bør ein halde seg med ei hand i handrekka.
Når trappa er nyvaska kan den være glatt, det bør varslast med skilt eller trappa bør avstengts til den er tørka.
- 